







Pendural em Aço Inox

Isolamento

acústico

Medida:200mm e 300mm

manutenção,

substituição

podendo

realizar a

de tiras

Estabilidade

térmica,

reduzindo

custos de

energia

Simples

instalação

■ CORTINA COM SOBREPOSIÇÃO:

Trilho em Aço Inox

Barreira

contra

insetos

Medica: 1,0m e 1,2m

N BENEFÍCIOS

Segurança e

visibilidade

11



ambientes e sofrem alto impacto,

como a passagem de caminhões,

equipamentos e empilhadeiras.

Espessura: 6mm Largura: 200mm | 300mm Comprimento: 50m

de tábuas em cores diferentes.

PEIXES

AVES

ASSADOS

CARNES VERMELHAS

VEGETAIS E LEGUMES

13 www.impaktto.com.br IMPAKTTO Plásticos de Engenharia

A Impaktto Plásticos é uma empresa brasileira, especializada em usinagem e comercialização de plásticos de engenharia. Seu crescimento exponencial se deu a partir de constantes investimentos em tecnologia e capacitação de seus colaboradores. Atualmente, contamos com um campo fabril com mais de 2000 mt², equipado com maquinário de última geração, permitindo uma

capacidade de produção de baixa à alta escala de materiais com grau de usinabilidade e precisão complexas. Fabricamos peças técnicas mediante desenhos ou amostras, atendendo normas nacionais e internacionais, além de requisitos solicitados pelos clientes. Nossa equipe de qualidade segue rígidos padrões de controle e medição para atender o mercado que busca materiais de tolerâncias

Ao longo desses anos a Impaktto assumiu o desafio de ampliar a oferta de seus produtos em plásticos de engenharia e incorporou em sua linha portas vai e vem e armários para vestiários. Devido a diversidade e alto volume de materiais semi acabado em

estoque, conseguimos atender nossos clientes em uma prazo mais competitivo, garantindo qualidade e satisfação no atendimento.

micrométricas.

SOLDA Possui características de inibição contra raios UV-A, UV-B e UV, garantindo maior segurança contra radiação

Cores do PEAD na Indústria Alimentícia:

Para evitar a contaminação pelo contato de alimentos crus com alimentos cozidos, recomendamos a utilização

Espessura: 2mm Largura: 200mm | 300mm Comprimento: 50m CORES POLAR Utilizadas em ambientes de baixa temperatura (entre +30°

a perda de energia.

e baús refrigerados. E devido

seu alto poder isolante, reduz

14

IMPAKTTO